

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



76-0110

## МГНОВЕННЫЙ КЛЕЙ

<b>Продукт:</b>	Мгновенный алкоксилатный клей		
<b>Применение продукта:</b>	Клей пригоден для клеения металлических поверхностей, резины, пластмасс, дерева, керамики, кожи, пробки и других материалов. Идеален для клеения прозрачных материалов. Не оставляет следов на склеиваемых материалах. Для ускорения отверждения можно применить Metaflux 76-01 Активатор для мгновенных клеев.		
<b>Способ применения:</b>	Склеиваемое место тщательно очистить и обезжирить. Клей нанести небольшими каплями на поверхность и сильно сжать эти поверхности. На протяжении нескольких секунд соединение будет склеено.		
<b>Характеристики продукта:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 95% чистота продукта</li> <li>- Точечное нанесение</li> <li>- Вязкость (при 20°C) 90- 120 мПа</li> <li>- Прочность на срез 14 Н/мм<sup>2</sup></li> <li>- Перекрываем зазор 0,07 мм</li> <li>- Высокая устойчивость к старению</li> <li>- Температурная устойчивость -60°C до + 80°C</li> <li>- Без запаха, не кристаллизуется</li> <li>- Используется для оргстекла</li> <li>- Схватывание до ручной прочности 5-25 с</li> <li>- Температура плавления 150°C</li> <li>- Цвет прозрачный</li> </ul>		
<b>Форма поставки</b>	20 г-флакон 25 флаконов = 1 упаковка		
<b>Требования к безопасности</b>	Соблюдать инструкции по безопасности указанные на упаковке и паспорте безопасности. Перед каждым использованием убедитесь в совместимости с материалом.		
<b>Право на внесение изменений сохранено!</b>			

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)  
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: [verkauf@metaflux-ts.de](mailto:verkauf@metaflux-ts.de)  
[www.metaflux-ts.de](http://www.metaflux-ts.de)

Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.