

76-01

АКТИВАТОР ДЛЯ ЦИАНАКРИЛАТНЫХ КЛЕЕВ

Продукт:	Активатор для цианакрилатных клеев
Применение продукта:	Облегчение и ускорение склеивания моментальными клеями, склеивание проблемных материалов.
Способ применения:	Склеиваемые материалы необходимо предварительно тщательно очистить и обезжирить. Активатор распылите на склеиваемые материалы, оставьте высохнуть, затем материалы плотно соедините и оставьте окончательно высохнуть
Характеристики продукта:	<ul style="list-style-type: none">- Легкая аппликация- Низкая потребляемость- Цвет: от бесцветного до слегка желтоватого- Плотность: 0,70 г/см³ (DIN 51757)- Вязкость: приблизительно 1 МПа/с (DIN 51562)- Температура вспышки: -4°C (DIN 51755)
Форма поставки	200 мл-спрей 12 спреев = 1 упаковка
Требования к безопасности	Соблюдать инструкции по безопасности указанные на упаковке и паспорте безопасности. Перед каждым использованием убедитесь в совместимости с материалом.
Право на внесение изменений сохранено!	

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.