

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



76-0405

Цианакрилатный клей

Продукт:	Цианакрилатный клей/мгновенный клей для высоких температур.	
Область применения:	Цианакрилатный клей Metaflux пригоден для склеивания самых разнообразных материалов друг с другом и с такими материалами, как, например, металл, резина, пластик, дерево, кожа, пробка и иные пористые материалы. Подходящий для каждого конкретного случая применения состав приведен в технических характеристиках.	
Характеристики продукта:	<ul style="list-style-type: none"> • однокомпонентный циакрилат, отвердевающий из-за влаги воздуха • высокая экономичность/экономность при использовании • возможность точного нанесения • высокая прочность на разрыв • высокая ударпрочность • высокая термостойкость 	
Технические характеристики:	Основа: Цвет: Вязкость (20°C): Перекрываемый зазор: Время затвердевания до ручной прочности: Время затвердевания до окончательной прочности: Срок хранения: В затвердевшем состоянии: Термостойкость: Температура плавления: Прочность на растяжение и сдвиг:	этилцианакрилат прозрачный очень высокая (3000 - 4000 мПа*с) макс. 0,35 мм через 20 - 90 с через 6 - 12 ч 12 месяцев (при 5-8°C) от - 60 до +150 °C 145 - 155°C 21 Н/мм ²
Обработка:	Склеиваемые детали должны быть чистыми, без масла и жира. Нанести цианакрилатный клей тонким слоем с одной стороны и сразу же прижать детали друг к другу.	
Указание:	Активатор Metaflux 76-01 может ускорить затвердевание места склеивания.	
Форма поставки:	20-граммовая упаковка Упаковка = 25 шт.	

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

