

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



№ 76-1100 Цианакрилатный клей (быстродействующий), NSF

Продукт:	Клей на основе цианакрилата (быстродействующий), жидкий, имеет допуск NSF P1
Область применения:	Клей на основе цианакрилата METAFLUX – это однокомпонентный быстродействующий клей для разных областей применения, имеющий разные варианты вязкости.
Характеристики продукта:	<ul style="list-style-type: none"> • однокомпонентные цианакрилаты, затвердевающие под воздействием влаги из воздуха • средняя прочность на растяжение и сдвиг 19 Н/мм² (для металлов) • диапазон температур от -60 °С до +80 °С (длительное воздействие) • высокая чистота свыше 95% • постоянная вязкость от первой до последней капли • высокая продуктивность (до 80 капель на грамм) • высокая устойчивость к воздействию химикатов • высокая устойчивость мест склеивания к старению при постоянных технических характеристиках • не содержит растворителей • высокая адгезионная способность при хорошей механической прочности • широкие возможности применения
Область применения:	Для соединения пластмасс/металлов между собой и друг с другом, короткое время затвердевания, прекрасно подходит для материалов с различными коэффициентами растяжения, текучий.
Применение:	METAFLUX цианакрилатный клей наносится прямо из флакона на место склеивания. Прижать место склеивания.
Внимание:	Не допускать контакта клея с кожей или глазами, потому что произойдет немедленное склеивание.

Технические характеристики:	Область применения:	эластомеры, пластмассы, металлы
	Вязкость:	35 мПа*с
	На основе сложного эфира:	Сложный этиловый эфир
	Ручная прочность:	10 сек
	Время затвердевания до рабочей прочности:	24 часа
	Перекрыаемый зазор:	0,05 мм
	Прочность на растяжение и сдвиг:	19 Н/мм ²
	Диапазон температур:	от -60 °С до +80 °С
Цвет:	прозрачный	



Нелищевые составы
Класс по программе P1
(Регистрационный номер 147912)

Активатор:	Чтобы ускорить затвердение места склеивания, можно обработать его активатором METAFLUX 76-01.	
Форма поставки:	Флакон-капельница 20 г	Упаковка = 25 шт.

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de



Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.